



ASCENSORE IDRAULICO

Portata max	600 Kg
Capienza max	8
Corsa max	22 m
Velocità max	0,6 m/s
Accessi	1 / 2 (90°) / 2 (180°) / 3
Fossa minima	1.100 mm - 600 mm (UNI EN 81.21)
Testata minima	3.250 mm - 3.350 mm (UNI EN 81.21)
Quadro di manovra	Vipal multiprocessor 32 bit
Comunicazione	CAN-bus protocol
Controllo remoto	Disponibile
Motore	2 Velocità Motore in olio
Sospensione	2:1
Tipo Arcata	Sedia/L
Locale Macchina	Previsto / Non previsto - MR o MRL
Dimensione Armadio L.M.	950 x 450 x H 2100 mm
TECNOLOGIA HYBRID	Non disponibile
Luce passaggio porte	Su richiesta
Dimensioni di cabina	Su richiesta
Altezza interno cabina	2.000 mm / 2.050 mm/ 2.100 mm
Funi di trazione	Metalliche
Alimentazione	400 V 3PH 50-60 Hz
Potenza installata	12 kW Max
Utilizzo in Black Out	Ritorno al piano e apertura porte
Manovra	Automatica / Prenotazione - APB - Simplex-Duplex 1PE/2PE
Porte di cabina	Scorrevoli / Soffietto
Porte di piano	Scorrevoli / 1 Battente
Tipo di vano	Muratura - Cemento armato - Struttura metallica