



ASCENSORE ELETTRICO

Portata max	600 Kg
Capienza max	8
Corsa max	40 m
Velocità max	1 m/s / 0,6 m/s (230 V 1PH)
Accessi	1 / 2 (90°) / 2 (180°) / 3
Fossa minima	1.100 mm
Testata minima	3.500 mm
Quadro di manovra	Vipal 3VF multiprocessor 32 bit
Comunicazione	CAN-bus protocol
Controllo remoto	Disponibile
Motore	Gearless 150 Avv/H
Sospensione	1:1
Tipo Arcata	Sedia/L
Locale Macchina	Non previsto - MRL
Dimensione Armadio L.M.	400 x 260 x H 2000
TECNOLOGIA HYBRID	Disponibile
Luce passaggio porte	750 – 800 – 900 (mm) x H 2.000 mm
Dimensioni di cabina	Su richiesta
Altezza interno cabina	2.000 mm / 2.050 mm/ 2.100 mm
Funi di trazione	Rivestite
Alimentazione	400 V 3PH / 230 V 1PH 50-60 Hz
Potenza installata	4,2 kW Max / 2,5 kW Max
Utilizzo in Black Out	Ritorno al piano e apertura porte
Manovra	Automatica / Prenotazione - APB Simplex-Duplex 1PE/2PE
Porte di cabina	Scorrevoli / Soffietto
Porte di piano	Scorrevoli / 1 Battente
Tipo di vano	Muratura - Cemento armato - Struttura metallica