



PIATTAFORME ELEVATRICI ELETTRICHE

Portata max	400 Kg
Alimentazione	230 V 1PH 50-60 Hz
Corsa max	24 m
Testata minima	2.600 mm / 2.700 mm
Velocità max	0,15 m/s / 0,3 m/s (EXTRA UE)
Manovra	Uomo presente / Automatica / Prenotazione Hold To Run / APB / Simplex 1PE/2PE
Fossa minima	200 mm
Norme di riferimento	UNI EN 81.41 - DIR. 2006/42/CE
Ente certificatore	IMQ
Accessi	1 / 2 (90°) / 2 (180°) / 3
Capienza max	8
Quadro di manovra	Vipal 3VF multiprocessor 32 bit
Comunicazione	CAN-bus protocol
Controllo remoto	Disponibile
Motore	Gearless 90 Avv/H
Sospensione	1:1
Tipo Arcata	Sedia/L
Locale Macchina	MRL
Dimensione Armadio L.M.	240 x 200 x H 2100 mm
TECNOLOGIA HYBRID	Disponibile
Luce passaggio porte	Su richiesta
Dimensioni di cabina	Su richiesta
Altezza interno cabina	2.000 mm/2.100 mm
Funi di trazione	Rivestite
Potenza installata	0,9 kW Max / 0,15 kW Max (HYBRID)



PIATTAFORME ELEVATRICI ELETTRICHE

Utilizzo in Black Out	Ritorno al piano e apertura porte
Utilizzo in Black Out (HYBRID)	Sì con batterie cariche
Porte di cabina	Scorrevoli / Soffietto / Non presenti
Porte di piano	Scorrevoli / 1 Battente
Tipo di vano	Muratura - Cemento armato - Struttura metallica