



PIATTAFORME ELEVATRICI IDRAULICHE

Portata max	400 Kg
Alimentazione	230 V 1PH / 400 V 3PH 50-60 Hz
Corsa max	20 m
Testata minima	2.350 mm / 2.400 mm / 2.450 mm
Velocità max	0,15 m/s / 0,3 m/s (EXTRA UE)
Manovra	Uomo presente / Automatica / Prenotazione Hold
Fossa	180 mm
Norme di riferimento	UNI EN 81.41 - DIR. 2006/42/CE
Ente certificatore	IMQ
Accessi	1 / 2 (90°) / 2 (180°) / 3
Quadro di manovra	Vipal multiprocessor 32 bit
Comunicazione	CAN-bus protocol
Controllo remoto	Disponibile
Motore	2 Velocità Motore in aria o immerso in olio
Sospensione	2:1
Tipo Arcata	Sedia/L
Locale Macchina	Previsto / Non Previsto - MR o MRL
Dimensione Armadio L.M.	700 x 520 x H 1400 mm
TECNOLOGIA HYBRID	Non disponibile
Luce passaggio porte	Su richiesta
Dimensioni di cabina	Su richiesta
Altezza interno cabina	2.000 mm/2.100 mm
Funi di trazione	Metalliche
Potenza installata	(0,15 m/s) 2,2 kW / (0,30 m/s - EXTRA UE) 3,7 kW
Utilizzo in Black Out	Ritorno al piano e apertura porte
Porte di cabina	Scorrevoli / Soffietto / Non presenti
Porte di piano	Scorrevoli / 1 Battente
Tipo di vano	Muratura - Cemento armato - Struttura metallica